

P-702 Sơn chống thấm cách nhiệt gốc nước

► Mô tả sản phẩm

P-702 là sơn cách nhiệt nhựa Acrylic gốc nước một thành phần không độc tính, khử âm và kháng thời tiết. Nhờ sự phát xạ, hiệu quả cách nhiệt của nó thì tốt hơn những loại sơn thông thường. Nó có thể ngăn nhiệt mặt trời để cách nhiệt, giảm chi phí năng lượng, bảo vệ môi trường. Khả năng bám dính tuyệt vời vào bề mặt thép và gạch sứ. Không cần lớp lót nên tiết kiệm thời gian và lao động.

► Ưu Điểm

- Gốc nước, không chứa dung môi ô nhiễm và mùi.
- Điểm cháy thấp
- Giảm truyền dẫn nhiệt.
- Chống nhiệt bức xạ, Có ích cho việc giảm nhiệt trong nhà
- Không cháy
- Không độc
- Chống mưa, không bong tróc, không dễ bám bụi
- Dễ thi công, dễ vệ sinh

► Ứng Dụng

- Chống gỉ và chống nóng cho sàn mái và tường ngoài công trình
- Chống nóng cho bề mặt tấm a miăng, tấm nhựa và tấm kẽm

► Hiệu quả chống nóng

► Màu

- Trắng

► Độ Phủ

- 96~108m²/24kgs (2 lớp dày 0.2~0.3mm)

► Đóng gói

- 5 gallon(24KG)

► Dụng cụ

- Cọ, ru lô hoặc máy phun không chứa khí

Sản phẩm	Không sơn	P702	Những nhãn hiệu khác tốt nhất ở Đài loan hiện nay
Kết quả	68°C	42°C	50°C
Nguồn nhiệt	300W chiếu trong 2 phút.		

P-702 Sơn chống thấm cách nhiệt gốc nước

▶ Hướng dẫn thi công

- Dùng bàn chải kèm chà sạch
- Thi công 2 đến 3 lớp. Lớp cách nhau 30 phút.

▶ Lưu ý

- Lưu ý vấn đề thời tiết trong lúc thi công. Mưa trong khi mangle chưa khô có thể ảnh hưởng đến độ bám dính
- Quét nhiều lớp mỏng sẽ tốt hơn. Một lớp quá dày dễ dàng bị nứt

▶ Lưu kho

- Tránh ánh sáng trực tiếp. Lưu trữ trong kho với nhiệt độ bình thường và thùng chưa mở được 12 tháng